



AS ONE 防水笔式小型 pH计Ⅱ（LAQUAtwin·防水型）

AS ONE/亚速旺

特点：

- 可进行微量样品（0.1ml~）的滴定测量。
- 可进行滴定、浸入、舀取、擦拭（使用附属耗材采样片时）等多种形式的测定。
- 搭载背光液晶，即使在暗处也能确认测定值。
- 将玻璃电极、比较电极、温度探头集成到约1mm的面积上，采用了和实验室玻璃电

规格：

- 测定方式：玻璃电极法
- 精度：As-pH-11 / ± 0.1 、As-pH-22 / ± 0.01
- 使用温度：5 ~ 40°C
- 功能：自动温度补偿·防水结构·自动保持·自动稳定·自动关机（30分钟）·标
- 电源：CR2032钮扣电池×2个（附带测试用）
- 尺寸：164×29×20mm（不含突出部）
- 重量：约50g（不含电池）
- 防水：相当于IP67

附属品：

- 采样片
- 保存盒
- 吸移管
- pH4标准液（14ml）×1支
- pH7标准液（14ml）×1支

编号	型号	校正	测定范围（pH）	分辨率（pH）	查询NO.
1-9207-42	AS-pH-22	自动3点	0~14	0.01	**23
1-9207-41	AS-pH-11	自动2点	0~14	0.1	
1-9207-21	S010	备用pH电极	备用pH电极	备用pH电极	

※日本在库的情况下，从日本寄送大概需要18天左右

※目录刊载页：亚速旺实验用仪器·耗材目录2015号 376页